

# KS – GLASMAX

*Sûr – maniable – rapide*  
**A usage multiple**

***Vitrage vertical  
et horizontal***

Le KS-GLASMAX avec treuil manuel est le dispositif compact et aisé pour le vitrage vertical et horizontal, qui se distingue lors du transport et de son utilisation par une extrême maniabilité.

2 modèles :

- GLASMAX 250-4 : hauteur 4,76 m
- GLASMAX 250-7 : hauteur 7,50 m



*Les photos des modèles présentés ne sont pas contractuelles.  
Certains équipements peuvent ne pas correspondre  
à la description actuelle du produit.  
- sous réserve d'erreurs et de modifications techniques -*

# KS GLASMAX 250

## Caractéristiques techniques

- Charge utile 250 kg
- Hauteur max. de levage 4,76 m ou 7,50 m
- Largeur du dispositif : 80 cm  
Longueur du dispositif : 1,45 m ou 2,05 m
- Hauteur du mât : 1,89 m ou 2,00 m
- Largeur de transport : 80 cm
- Longueur de transport : 76 cm
- Poids propre : 125 kg ou 182 kg  
sans contrepoids

### Equipement de base :

- KS GLASMAX 250
- Contrepoids
- Pieds multifonction avec roulettes
- Fourche pour charges lourdes

### Option 1 :

Support avec crochet mobile et rail à 4 ventouses spéciales

### Option 2 :

Table de vitrage horizontale



### Les avantages :

- Transport facile même dans une voiture personnelle
- Poids réduit et dimensions de transport compactes
- Diverses applications possibles
- Montage rapide et sans efforts
- Extrême maniabilité

## Systèmes de manutention pour atelier et chantier K.SCHULTEN

Pour la France et les pays francophones :

IBH GmbH Mozartstrasse 23 D. 66111 Saarbrücken

Tel 0049 681 93 87 858 Fax 0049 681 93 87 859 Email [ibh@ibh-sb.com](mailto:ibh@ibh-sb.com) / [www.ibh-sb.com](http://www.ibh-sb.com)